

Karta katalogowa

OMNIKEY® 5022 CL	
Nr katalogowy:	R50220318
Producent:	HID-OMNIKEY
WWW:	https://sklep.lanster.com/omnikey-5022-cl.html

Zastosowanie:

Podpis elektroniczny, logowanie do systemów i aplikacji

Opis:

Zaprojektowany dla łatwości użytkowania, nowy czytnik kart zbliżeniowych OMNIKEY® 5025 CL firmy HID Global współpracuje z istniejącymi kartami kontroli dostępu niskiej częstotliwości 125 kHz takimi jak np. HID Prox®, umożliwiając sprawne wdrożenie aplikacji dostępowych wykorzystujących karty zbliżeniowe jako źródło uwierzytelnienia. Czytnik OMNIKEY® 5025 CL zapewnia wysoką stabilność, trwałość oraz zgodność i może być stosowany jako zamiennik dla obecnego czytnika OMNIKEY 5325 CL (wymagana aktualizacja sterowników) . Czytnik zapewnia pełną obsługę CCID i pozwala na instalację w komputerze PC, a także aplikacjach POS.



Czytnik **OMNIKEY® 5025 CL** ma kieszonkowy rozmiar oraz nowoczesne i stylowe wersje kolorystyczne pozwalające na bezproblemową integrację różnych środowiskach korporacyjnych, w tym w biurach czy halach produkcyjnych.

Najważniejsze cechy:

- Obsługuje technologię zbliżeniową 125 kHz;
- Niewielki rozmiar 59 mm x 59 mm x 59 mm;
- Natywna obsługa CCID dla współpracy z PC oraz stoiskami klienckimi POS;
- Wsteczna kompatybilność z czytnikiem 5325 CL;
- Czyta unikalny numer z kart zbliżeniowych HID Prox®;
- Obsługa systemów operacyjnych Windows®, Linux® oraz Mac®.

Dane techniczne:

Nazwa handlowa:	OMNIKEY® 5025 CL
Rozmiar karty:	-
Standard:	-

Wspierane typy kart:	-
Protokoły:	HID Prox 125 KHz
Trwałość:	500 000 godzin
Prędkość transmisji:	-
Częstotliwość zegara karty:	-
Wykrywanie inteligentnych kart:	-
Obsługa 8-pin:	-
Interfejs :	USB 2.0 full speed
Długość kabla:	200 cm
Obsługiwane systemy operacyjne:	2008R2 (64 bit) Android™ 4.0 Fedora 15+ Linux Debian 6.0+ Linux® Mac® OS X (PowerPC / Intel) Open SUSE 11.4+ Ubuntu 11.04+ Windows 10/8.1/8/7/ Windows® CE 4.2/5/6/7 (w zależności od sprzętu) Windows® Server 2003/2008 (32 bit / 64 bit) Windows® Vista/7/8 (32/64 bit)
Sterownik:	CCID PC/SC
Wspomaganie API:	-
Status działania:	Niebieska dioda LED
Obudowa:	Korpus jasnoszary pokrycie w kolorze antracytowym
Wymiary:	59 mm x 59 mm x 11.4 mm
Temperatura pracy:	0–70 °C
Wilgotność pracy:	0–95% rH
Certyfikaty i zgodności:	C-Tick CE EPEAT; UL FCC ICES Microsoft® WHQL³ CE RoHS WEEE
Gwarancja:	2 lata
Klawiatura:	Brak
Waga:	100 gram
Zapotrzebowanie na prąd:	Zasilanie z magistrali