

Karta katalogowa

OMNIKEY® 5021 CL	
Nr katalogowy:	R50210218
Producent:	HID-OMNIKEY
WWW:	https://sklep.lanster.com/omnikey-5021-cl.html

Zastosowanie:

Podpis elektroniczny, logowanie do systemów i aplikacji

Opis:

OMNIKEY® 5021 CL jest zbliżeniowym inteligentnym czytnikiem kart który zapewnia wygodę, szybkość i bezpieczeństwo dla takich aplikacji jak: komputer i logowanie do sieci, szyfrowanie poczty elektronicznej, podpis cyfrowy, przy jednoczesnym wspieraniu bezstykowej kontroli oraz bezstykowych kart PKI. Posiada nowoczesną stylistykę oraz zestaw funkcji wspierających wiele różnych technologii. Funkcjonalność czytnika została daleko rozszerzona poza jego standardowe działanie stacjonarne. Akcesoria takie jak samoprzylepna płytka, przykręcany uchwyt montażowy, uchwyt na kartę, zapewniają wybór odpowiedniego sposobu montażu w zależności od aplikacji z jakich będziemy korzystać.



Innowacyjna konstrukcja oraz zwarta forma czytnika **OMNIKEY® 5021 CL** umożliwia zastosowanie go w środowiskach, w których powszechnie stosowane są mobilne stanowiska pracy. Czytnik OMNIKEY® 5021 CL w pełni obsługuje sterowniki wszystkich głównych systemów operacyjnych

Najważniejsze funkcje:

- Zwarta forma czytnika dostosowana w mobilnego środowiska pracy;
- Opcjonalnie uchwyt na kartę;
- Opcjonalnie dodatkowe akcesoria do montażu.

Dane techniczne:

Nazwa handlowa:	OMNIKEY® 5021 CL
Rozmiar karty:	-
Standard:	-
Wspierane typy kart:	HID iClass Mifare (Classic/Ultra-light/Plus/DesFire)

Protokoły:	iCLASS® / ISO 14443 A z prędkością transmisji 848 Kbps ISO 14443 B z prędkością transmisji 848 Kbps ISO 15693 z prędkością transmisji 26 Kbps (w zależności od karty) MIFARE® T=CL
Trwałość:	100.000 cykli / 500 000 godzin
Prędkość transmisji:	Z PC do karty: 12 Mbps (USB 2.0 Full Speed)
Częstotliwość zegara karty:	-
Wykrywanie inteligentnych kart:	-
Obsługa 8-pin:	-
Interfejs :	USB 2.0 CCID1 (also compliant with USB 1.1)
Długość kabla:	Brak danych
Obsługiwane systemy operacyjne:	2008R2 (64 bit) Linux® Mac® OS X (PowerPC / Intel) Windows® CE 4.2/5/6/7 (w zależności od sprzętu) Windows® Server 2003/2008 (32 bit / 64 bit) Windows® XP/Vista/7/8 (32 bit / 64 bit)
Sterownik:	-
Wspomaganie API:	PC/SC - API
Status działania:	dwu kolorowa dioda LED (Battery Status / Bluetooth Connection)
Obudowa:	Korpus - szary pokrywa - możliwe w różnych kolorach
Wymiary:	4mm 59x59x11
Temperatura pracy:	0–70 °C
Wilgotność pracy:	0–95% rH
Certyfikaty i zgodności:	CE FCC Microsoft® WHQL³ CE RoHS UL WEEE
Gwarancja:	2 lata
Klawiatura:	Brak
Waga:	100 gram
Zapotrzebowanie na prąd:	60 mA